**45040004**

# Bornier de puissance type 4 500A 4 pôles



## Caractéristiques générales

- Plages en aluminium étamé.
- Haute tenue diélectrique.
- Résistance mécanique élevée.
- Grande résistance à la chaleur humide (“tropicalisés” d’origine).
- 6 modèles de borniers, de 250 à 630 A, en 3 et 4 pôles.
- 2 modes de raccordement : par cosses ou par serre-câbles.
- Accessoires : écran d'entrephase, capot de protection frontale contre les contacts fortuits.

Bornier type 0

- 3 calibres différents en version 4 pôles
- Raccordement : amont par cosses, aval par cosses sur insert serti ou directement par câbles sur serre-câbles
- Ecrans d’entrephase livrés

## Conforme aux normes

- IEC 61439-1

## Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/45040004

Les borniers de puissance assurent le raccordement de circuits de puissance. Ils sont constitués de plages de connexions fixées sur des supports isolants.

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques techniques** | |
| Nombre conducteurs | 4 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre | 500 |
| **ETIM - Mechanical characteristics** | |
| Number of poles | 4 |
| With seal head | No |
| **Classification** | |
| UNSPSC | 39121421 |
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
| **Commerce** | |
| Date d'effet | 1988-04-15 |
| Pays d'origine | FR |
| **Logistique** | |
| GTIN/EAN | 3596031223541 |
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.78 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.13 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.27 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.045 |
| **Normes** | |
| Conformité aux normes | IEC |