

45050015

Caractéristiques générales

- Plages en aluminium étamé.
- Haute tenue diélectrique.
- Résistance mécanique élevée.
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).
- 6 modèles de borniers, de 250 à 630 A, en 3 et 4 pôles.
- 2 modes de raccordement : par cosses ou par serre-câbles.
- Accessoires : écran d'entrephase, capot de protection frontale contre les contacts fortuits.

Bornier type 0

- 3 calibres différents en version 4 pôles
- Raccordement : amont par cosses, aval par cosses sur insert serti ou directement par câbles sur serre-câbles
- Ecrans d'entrephase livrés

Conforme aux normes

- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/45050015>

Les borniers de puissance assurent le raccordement de circuits de puissance. Ils sont constitués de plages de connexions fixées sur des supports isolants.

ETIM - Mechanical characteristics	
Number of poles	4
With seal head	No
Classification	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586
Commerce	
Date d'effet	2011-06-15
Date d'obsolescence	2020-10-01
Date d'interdiction	2020-12-31
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596032609818
Code douane	8536901000
Unité de contenu	PC
Normes	
Conformité aux normes	IEC