48290573

# TF-40 100-400A capteur rogowski RJ12

Les capteurs de courants flexibles TF mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d'une plage de mesure élargie, les capteurs de courant TF couvrent toute la gamme de courant de 150 à 6000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant flexibles TF sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 DIRIS B, ou ISOM Digiware F-60 via une connexion rapide RJ12.

## Points forts

- Plug & Play
- Précis selon la norme IEC 61557-12
- Verrouillage sécurisé
- Installation
- Installation simplifiée

## Caractéristiques générales

- Plage de 150 à 6000 A.
- Associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B.

## Conforme aux normes

- IEC 61557-12
- ISO 14025
- UL

## Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/48290573

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | TF |
| Ouverture | 40 |
| Calibre | 400 |
| Courant nominal secondaire | RJ12 |

## ETIM - Electrical characteristics

| | |
|---|---|
| Rated primary current [A] | 400 |
| Rated secondary current [A] | 0.1 |
| Rated secondary apparent power [VA] | 0.1 |
| Accuracy class | 0.2S |
| Overcurrent limiting factor | FS 10 |
| Calibrated | Yes |

## ETIM - Mechanical characteristics

| | |
|---|---|
| With contact protection | Yes |
| Height opening [mm] | 40..40 |
| Width opening [mm] | 40..40 |
| Opening diameter [mm] | 40 |
| Snap mounting | Yes |
| With copper rail | Yes |
| Secondary connection | Plug-in connection |

## ETIM - Technical features

| | |
|---|---|
| Model | Attachable current transformer |
| Number of primary inputs | 1 |

## Classification

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 83101808 |
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |

## Commerce

| | |
|---|---|
| Date d'effet | 2019-09-01 |
| Pays d'origine | IT |

## Logistique

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596033018688 |
| Code douane | 8504312990 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.1 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.043 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.207 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.313 |

## Normes

| | |
|---|---|
| Conformité aux normes | IEC<br/>UL |