49810442

Parfourdre SURGYS G40-FE de type 1+2 Imax=40kA Up=1,5kV réseau IT mode MC 4P

Points forts

- Recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre
- Technologie varistance / éclateur à gaz
- Signalisation de fin de vie en face avant
- Télésignalisation
- Déconnecteur thermique

Caractéristiques générales

- Parafoudre de type 1 et 2.
- Conçu pour résister à une décharge assimilée à un coup de foudre direct.
- Niveau de protection Up optimisé à 1,5 kV.
- Protection assurée en mode commun?
- Voyant mécanique de signalisation de fin de vie.
- Contact de télésignalisation.
- Absence de courant de suite.
- Interrupteur-sectionneur-fusibles préconisé : FUSERBLOC

Conforme aux normes

- NF EN 61643-11
- IEC 61643-11

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/49810442

Le parafoudre SURGYS G40-FE est conçu pour assurer la protection de vos installations de distribution basse tension et de vos équipements électriques. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.
Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque d'impact direct de foudre, au niveau du TGBT comportant de l'électronique sensible aux surtensions.
NOUVEAU : Versions 4 P compatible schéma IT et TT.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	4
Type d'application	IT
Type de protection	Type 1+2
Tension nominale	400 VAC
Taille	8 Modules

Classification

UNSPSC	39121620
Classe ETIM	EC000941
IGCC	4951

Commerce

Date d'effet	2016-01-20
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596032899899
Code douane	8535400090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.32
Longueur de l'unité d'emballage	0.16
Largeur de l'unité d'emballage	0.11
Profondeur de l'unité d'emballage	0.075

Normes

Conformité aux normes	IEC