93644004

Inverseur de sources automatique ATyS p M 4P 40A 230/400VAC

Points forts

- Programmation adaptable
- Fonction de déclenchement
- L'interface Homme/machine
- Utilisation sécurisée
- Rapidité de transfert
- Performances électriques supérieures
- Insensible aux fluctuations de tension

Caractéristiques générales

- Pour toutes les applications.
- Plage de 40 A à 160 A.
- 4P disponibles.
- Simplicité de sélection du mode AUT/MAN.
- Commande manuelle de secours.
- Dispositif de cadenassage.

Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/93644004

Les ATyS p M sont des inverseurs de sources automatiques, monophasés ou triphasés, à coupure pleinement apparente.
Ils comportent toutes les fonctions présentes dans les ATyS t M et ATyS g M en intégrant des paramètres programmables supplémentaires, une fonction de déclenchement et une version avec de la communication. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l'alimentation de la charge durant le transfert.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Automatic fully programmable
Nombre de pôles	4
Calibre	40
Type	ATSE
Taille du boitier	ATYS M

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	800
Rated operating voltage [V]	400..690
Rated permanent current Iu [A]	40
Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]	40
Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]	40
Rated short-time withstand current Icw [kA]	4
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	18.5
Switching power at 400 V [kW]	18.5
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	50
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	Yes
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Other
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	No
Version as reversing switch	Yes
Number of switches	2
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	Yes
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Other
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection

Classification

UNSPSC	39122205

Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
Commerce	
Date d'effet	2014-02-14
Pays d'origine	TN
Longueur du produit	0.245
Largeur du produit	0.34
Profondeur du produit	0.0735
Poids du produit	4.29
Logistique	
GTIN/EAN	3596032819590
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	4.29
Longueur de l'unité d'emballage	0.395
Largeur de l'unité d'emballage	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage	0.295
Normes	
Conformité aux normes	CCC IEC