

Sistema  
di trasferimento  
automatico

# ASYS

16 A, in rack da 19"

un'alimentazione sicura per la vostra applicazione

## Sistema automatico in rack per reti IT

Il sistema di trasferimento automatico SOCOMEC offre un'alimentazione ridondante affidabile per apparecchiature IT con un solo ingresso.

Esegue automaticamente, e senza interruzione, il trasferimento del carico critico verso una sorgente alternativa, qualora la sorgente di alimentazione preferita sia fuori tolleranza. Il trasferimento avviene senza sovrapposizione delle sorgenti.

## Continuità del servizio per le applicazioni critiche

- Situato il più vicino possibile all'applicazione, **ASYS** offre un'architettura altamente accessibile.
- **ASYS** è stato progettato per essere installato facilmente vicino alle applicazioni sensibili su rack da 19".

## Facilità di utilizzo in loco

- Agevole cambiamento della sorgente prioritaria senza modifica del cablaggio.
- Effettuato dall'operatore e garantito dal controllo automatico, **ASYS** commuta il carico da una sorgente all'altra.
- Offre un'alimentazione ridondante per apparecchiature con un solo ingresso, quali server, router, commutatori, hub, ecc.
- Alimentato da due sorgenti separate indipendenti (UPS).
- Monitoraggio permanente delle sorgenti.
- Commutazione automatica verso una sorgente alternativa.
- Selezione della sorgente preferita sul pannello anteriore.
- Commutazione rapida con sorgenti sincrone o fuori fase.
- Sistema 1U in rack da 19" compatto.



Commutatore automatico montato su rack da 19"

ASYS 008 A

La vostra protezione per

- > Server in rack
- > Applicazioni IT
- > Router, commutatori, hub, ecc.



