

# REK-PDU

Verticale Zero-U  
Stroomverdeler

## Betrouwbare vermogensverdeling

De PDU (Power Distribution Unit) heeft één ingaande enkelfasige of driefasige connector en biedt een betrouwbare stroomverdeling naar de stekkerdozen voor apparaten met kleine en middelgrote vermogens in rekkasten.

## Zero-U verticale installatie

Met de zijdelings gemonteerde achterkant van de rekkast vergt de PDU minder unitruimte. Het zorgt tevens voor een eenvoudigere elektrische aansluiting van de diverse apparaten en optimaliseert de netwerkoplossingen met hoge dichtheid.

## Eenvoudige installatie

De bijgeleverde standaard montagebeugels maken installatie op verschillende rekkasten mogelijk.

Dankzij de grote IEC320 standaardaansluitingen wordt tijd bespaard, is een veilige en stevige installatie gegarandeerd en zijn eenvoudige aanpassingen van de voedingsconfiguratie mogelijk.

## Configuratie voor apparaten met dubbele aansluitkabel

Indien nodig kunnen er twee PDU's in één rekkast worden geplaatst: hierdoor ontstaan redundante vermogensarchitecturen, die normaal zijn voor apparaten met dubbele aansluitkabel (kritische toepassing).

## Bewaking en supervisie

Dankzij het tweecijferige LED-display kan het stroomverbruik eenvoudig worden afgelezen en bewaakt.

De omgekeerde weergavefunctie maakt kabelaansluiting van boven én onder mogelijk. Hierdoor kan het display vanuit elke positie goed worden afgelezen.

De ADD-IN SNMP-module (optioneel leverbaar) maakt afstandsbediening en bewaking van de PDU's via een LAN-netwerk mogelijk.



Uw beveiliging voor

- > Rekkast Data Center
- > Netwerkinfrastructuur
- > Computerruimte



