



ATyS d H


Inverseurs de sources manœuvrés à distance
de 4000 à 6300 A

Commutation
de sources



La solution pour

- > Data center
- > Télécoms
- > Industries



Les points forts

- > Prêt à être installé dans une armoire de votre choix
- > Coupure haute performance
- > Transfert en charge sécurisé : I-0-II

Conformité aux normes

- > CEI 60947-6-1
- > GB/T 14048-11



Homologations et certificats



Solution en armoire

- > Veuillez consulter votre revendeur

Contrôleur automatique externe

- > L'ATyS d H est un RTSE compatible avec la plupart des systèmes de gestion des bâtiments. Il peut également être livré en tant qu'inverseur automatique avec un contrôleur extérieur du type ATyS C20 / C30 / C40.

Fonction

Les ATyS d H sont des inverseurs de sources triphasés tripolaires et tétrapolaires conçus pour des applications basse tension haute puissance nécessitant une commutation performante, rapide et fiable. La commutation de type à temps mort s'effectue en charge selon les normes CEI 60947-6-1 et GB 14048-11 (class PC) avec une interruption minimale de l'alimentation de la charge durant le transfert.

Les ATyS d H sont des inverseurs de sources manœuvrés à distance (RTSE) par des contacts secs intégrant une double alimentation (DPS).

Avantages

Prêt à être installé dans une armoire de votre choix

L'ATyS d H a été conçu de manière à faciliter son installation. Il est composé de deux interrupteurs montés l'un au-dessus de l'autre avec un accès facile aux connexions de puissance situées à l'arrière. De plus, l'ATyS d H ne nécessite pas de raccorder des barres de pontage extérieures car le côté charge est raccordé à l'intérieur du produit. Cela permet un gain de temps lors de l'installation.

Coupure haute performance

L'ATyS d H a des hautes performances en court-circuit : I_{cm} de 143kA et I_{cw} 0.1s de 65kA. En plus de ses performances en court-circuit, l'ATyS d H a une catégorie d'emploi AC33iB sans déclassement ($6 \times I_n \cos \phi 0.5$).

Transfert en charge sécurisé : I-0-II

L'ATyS d H est composé de deux interrupteurs inter-verrouillés mécaniquement assurant une commutation rapide tout en mettant à disposition une position 0. Cela permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement entre la position normale et la position de remplacement.

References

Calibre (A)	Nb poles	ATyS d H IEC Référence	ATyS d H CCC Référence	Contrôleur Reference
4000 A	3 P	9533 3400	9533 3400 CN	ATyS C20 1599 3020
	4 P	9533 4400	9533 4400 CN	
5000 A	3 P	9533 3500	9533 3500 CN	ATyS C30 1599 3030
	4 P	9533 4500	9533 4500 CN	
6300 A	3 P	9533 3630	9533 3630 CN	ATyS C40 1599 3040
	4 P	9533 4630	9533 4630 CN	

Caractéristiques selon CEI 60947-6-1

Courant thermique I_{th} à 40 °C	4000 A	5000 A	6300 A
Tension assignée d'emploi U_e (V)		660	
Tension assignée d'isolement U_i (V)		660	
Tension assignée de tenue aux chocs U_{mp} (kV)		12	
Courant assigné de court-circuit conditionnel à 660 VAC			
Courant assigné de courte durée admissible I_{cw} 0,1s (kA eff.)		65	
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit I_{cm} (kA crête)		143	
Courant assigné d'emploi I_e (A), à 660 VAC AC32B	4000	5000	6300
Courant assigné d'emploi I_e (A), à 660 VAC AC33iB (6 x I_n cos Ø 0.5)	4000	5000	6300
Raccordement			
Raccordement arrière par jeu de barres	•	•	•
Durée de la commutation			
I à 0 (ms)		≤ 150	
0 à I et 0 à II (ms)		≤ 90	
II à 0 (ms)		≤ 200	
I-0-II / II-0-I (s)		1,2	
Fréquence d'utilisation		10 manœuvres par heure	
Alimentation			
Alimentation VAC (prélevée directement sur les bornes S1 et S2)		230	
Courant d'utilisation de la bobine (crête durant les basculements)		65 A ⁽¹⁾	
Caractéristiques mécaniques			
Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)		3000	
Masse (kg) Version fixe 3/4P	200 / 250	200 / 250	200 / 250

(1) Momentanément. Pour une manœuvre complète, la puissance doit être disponible durant 0,5 s.

Dimensions

