

170L2240

Fusible cyl. ultra-rapide avec percuteur (uR) 22X58 690VAC 40A protection aR

Points forts

- Haute niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	22x58
Tension nominale	690 VAC
Calibre	40
Type	uR/aR

ETIM - Electrical characteristics

Release characteristic	Fast (F)
Breaking capacity [kA]	200
Voltage type	AC/DC
Rated current [A]	40
Rated voltage [V]	690
Utilization category	aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency [Hz]	50..60

ETIM - Mechanical characteristics

Size	14x51 mm
------	----------

ETIM - Technical features

Model	Ceramic fuse
-------	--------------

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	2006-07-07
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031838226
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.634
Longueur de l'unité d'emballage	0.06
Largeur de l'unité d'emballage	0.022
Profondeur de l'unité d'emballage	0.022

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	------------

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170L2240>