

170L2280

Fusible cyl. ultra-rapide avec percuteur (uR) 22X58 690VAC 80A protection aR



Points forts

- Haute niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170L2280>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	22x58
Tension nominale	690 VAC
Calibre	80
Type	uR/aR

ETIM - Electrical characteristics

Release characteristic	Fast (F)
Breaking capacity [kA]	200
Voltage type	AC/DC
Rated current [A]	80
Rated voltage [V]	690
Utilization category	aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency [Hz]	50..60

ETIM - Mechanical characteristics

Size	10x38 mm
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator

ETIM - Technical features

Model	Ceramic fuse
-------	--------------

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	2006-07-07
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031838257
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.645
Longueur de l'unité d'emballage	0.06
Largeur de l'unité d'emballage	0.024
Profondeur de l'unité d'emballage	0.024

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	------------