

170M1570

Fusible ultra-rapide (uR) S000 DIN43620 690VAC 200kA 200A courbe aR



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170M1570>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques	
Indication de la fusion du fusible	dual: on body and with T indicator
Taille fusible	NH000
Tension nominale	690 VAC
Calibre	200
Type	uR DIN43620
ETIM - Electrical characteristics	
Voltage type	AC
Rated current [A]	200
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	Other
ETIM - Technical features	
Fuse construction type according to IEC 60269	NH000
Classification	
UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982
Commerce	
Date d'effet	2000-08-18
Pays d'origine	IN
Logistique	
GTIN/EAN	3596031023882
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.126
Longueur de l'unité d'emballage	0.255
Largeur de l'unité d'emballage	0.09
Profondeur de l'unité d'emballage	0.06
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL