

170M1572

Fusible ultra-rapide (uR) S000 DIN43620 690VAC 200kA 315A courbe aR



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170M1572>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	dual: on body and with T indicator
Taille fusible	NH000
Tension nominale	690 VAC
Calibre	315
Type	uR DIN43620

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	315
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	Other

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH000
---	-------

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	1990-07-27
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031023905
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.188
Longueur de l'unité d'emballage	0.09
Largeur de l'unité d'emballage	0.07
Profondeur de l'unité d'emballage	0.22

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	------------