170M3812

Fusible ultra-rapide (uR) S1 DIN43620 200kA 690V 100A courbe aR

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/170M3812

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	dual: on body and with T indicator
Taille fusible	NH1
Tension nominale	690 VAC
Calibre	100
Type	uR DIN43620

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	100
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	Other

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH1

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	1990-07-27
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031025367
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.393
Longueur de l'unité d'emballage	0.135
Largeur de l'unité d'emballage	0.07
Profondeur de l'unité d'emballage	0.04

Normes

Conformité aux normes	IEC UL