

170M5808

Fusible ultra-rapide (uR) S2 DIN43620 200kA 690V 400A courbe aR



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170M5808>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with T indicator
Taille fusible	NH2
Tension nominale	690 VAC
Calibre	400
Type	uR DIN43620

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	400
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	Other

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH2
---	-----

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	2000-09-05
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031027323
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	2
Longueur de l'unité d'emballage	0.08
Largeur de l'unité d'emballage	0.16
Profondeur de l'unité d'emballage	0.21

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----