

**170M6808**

**Fusible ultra-rapide (uR) S3 DIN43620 200kA 690V 500A courbe aR**



#### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

#### Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

#### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

#### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170M6808>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

### Caractéristiques techniques

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
| Taille fusible                     | NH3              |
| Tension nominale                   | 690 VAC          |
| Calibre                            | 500              |
| Type                               | uR DIN43620      |

### ETIM - Electrical characteristics

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Voltage type         | AC    |
| Rated current [A]    | 500   |
| Rated voltage AC [V] | 690   |
| Utilization category | Other |

### ETIM - Technical features

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Fuse construction type according to IEC 60269 | NH3 |
|-----------------------------------------------|-----|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121628 |
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC        | 4982     |

### Commerce

|                |            |
|----------------|------------|
| Date d'effet   | 2000-08-23 |
| Pays d'origine | CN         |

### Logistique

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596031028443 |
| Code douane                       | 8536109090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 1.108         |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.075         |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.17          |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.09          |

### Normes

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Conformité aux normes | IEC<br/>UL |
|-----------------------|------------|