**170M6812**

# Fusible ultra-rapide (uR) S3 DIN43620 200kA 690V 800A courbe aR

## Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

## Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

## Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

## Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/170M6812

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
| Taille fusible | NH3 |
| Tension nominale | 690 VAC |
| Calibre | 800 |
| Type | uR DIN43620 |

## ETIM - Electrical characteristics

| | |
|---|---|
| Voltage type | AC |
| Rated current [A] | 800 |
| Rated voltage AC [V] | 690 |
| Utilization category | Other |

## ETIM - Technical features

| | |
|---|---|
| Fuse construction type according to IEC 60269 | NH3 |

## Classification

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 39121628 |
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4982 |

## Commerce

| | |
|---|---|
| Date d'effet | 1990-07-27 |
| Pays d'origine | IN |

## Logistique

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596031028481 |
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 1.11 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.09 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.167 |

## Normes

| | |
|---|---|
| Conformité aux normes | IEC<br/>UL |