

170M7909

Fusible ultra-rapide (uR) T0 DIN43620 690V 20A courbe aR



Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170M7909>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with T indicator
Taille fusible	NH0
Tension nominale	690 VAC
Calibre	20
Type	uR DIN43620

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	20
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	Other

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH0
---	-----

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	1991-09-04
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031028535
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.265

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----