

**170N1450**

**Fusible cyl. ultra-rapide sans percuteur (uR) 14X51 690VAC 50A protection aR**



#### Points forts

- Haute niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

#### Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

#### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

#### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/170N1450>

Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

#### Caractéristiques techniques

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Taille fusible                     | 14x51           |
| Tension nominale                   | 690 VAC         |
| Calibre                            | 50              |
| Type                               | uR/aR           |

#### ETIM - Electrical characteristics

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Release characteristic         | Fast (F)                                  |
| Breaking capacity [kA]         | 200                                       |
| Voltage type                   | AC/DC                                     |
| Rated current [A]              | 50                                        |
| Rated voltage [V]              | 690                                       |
| Utilization category           | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Rated operating frequency [Hz] | 50..60                                    |

#### ETIM - Mechanical characteristics

|      |          |
|------|----------|
| Size | 14x51 mm |
|------|----------|

#### ETIM - Technical features

|       |              |
|-------|--------------|
| Model | Ceramic fuse |
|-------|--------------|

#### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121628 |
| Classe ETIM | EC002704 |
| IGCC        | 4982     |

#### Commerce

|                |            |
|----------------|------------|
| Date d'effet   | 2006-07-07 |
| Pays d'origine | IN         |

#### Logistique

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596031838028 |
| Code douane                       | 8536105090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.2           |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.033         |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.06          |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.076         |

#### Normes

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Conformité aux normes | IEC<br/>UL |
|-----------------------|------------|