

## 170M7909

### Fusible ultra-rapide (uR) T0 DIN43620 690V 20A courbe aR



Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

#### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

#### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

#### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/170M7909>

#### Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	avec indicateur T
Taille fusible	NH0
Tension nominale	690 VAC
Calibre [A]	20
Type	uR DIN43620

#### ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
Courant nominal assigné [A]	20
Tension assignée ca [V]	690
Classe de fonctionnement	Autres

#### ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269	NH0
-----------------------------------	-----

#### Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982

#### Commerce

Date d'effet	1991-09-04
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	IN

#### Logistique

GTIN/EAN	3596031028535
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.274

#### Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----