

## 182T0608

### Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

### Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

### Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

### Accès à la documentation associée

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

### Caractéristiques techniques

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Modèle                     | TRB 135 |
| Calibre                    | 75      |
| Courant nominal secondaire | 1       |

### ETIM - Technical features

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Model | Through-feed current converter |
|-------|--------------------------------|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121032 |
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC        | 4186     |

### Commerce

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Date d'effet        | 2001-03-05 |
| Date d'obsolescence | 2019-09-05 |
| Date d'interdiction | 2019-12-31 |
| Pays d'origine      | DE         |

### Logistique

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596031705863 |
| Code douane                       | 8504318090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 1.85          |

<https://www.socomec.fr/fr/reference/182T0608>