

182T2125

Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Caractéristiques techniques

Modèle	TCB 17-20
Ouverture	20x5 - Diam.17,5
Calibre	250
Courant nominal secondaire	1

ETIM - Technical features

Model	Through-feed current converter
-------	--------------------------------

Classification

UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002048
IGCC	4186

Commerce

Date d'effet	2001-03-05
Date d'obsolescence	2019-09-05
Date d'interdiction	2019-12-31
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031706181
Code douane	8504318090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.258
Longueur de l'unité d'emballage	0.055
Largeur de l'unité d'emballage	0.055
Profondeur de l'unité d'emballage	0.08

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/182T2125>