

182T3325

Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Caractéristiques techniques

Modèle	TCB 318-20
Calibre	250
Courant nominal secondaire	1

ETIM - Technical features

Model	3-phase current converter set
-------	-------------------------------

Classification

UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002048
IGCC	4186

Commerce

Date d'effet	2010-06-02
Date d'obsolescence	2019-09-05
Date d'interdiction	2019-12-31
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596032009489
Code douane	8504318090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.43
Longueur de l'unité d'emballage	0.092
Largeur de l'unité d'emballage	0.052
Profondeur de l'unité d'emballage	0.063

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.fr/fr/reference/182T3325>