

18844005

Inverseur de sources automatique ATyS p M + COM 4P 40A sous coffret tôle IP54



Points forts

- Installation rapide
- Large choix
- Maintenance aisée
- Adaptabilité

Caractéristiques générales

- Adapté à un environnement à risques mécaniques et poussiéreux (version IP54).
- Barres de pontage comprises.
- Indice de protection : IP3x (sans découpe) ou IP54 (avec fenêtre).
- Teinte : RAL 7035.
- Tôles presse-étoupes démontables haut et bas.
- Raccordement : bas/haut en versions ATyS g M et ATyS p M (entrée par le bas/sortie par le haut)
- Matière : Tôle de 1,2 mm d'épaisseur.
- Revêtement : poudre époxy polyester.
- Montage : 4 pattes de fixation murale non montées.
- Porte à charnière à serrures double barre de 3 mm.
- Découpe de porte (IP3x)/Fenêtre (IP54) : 327 x 47 mm.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60947-6-1
- IEC 61439-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/18844005>

Nos coffrets de commutation sont équipés d'inverseurs de sources motorisés ou automatiques ATyS afin d'assurer la disponibilité de l'alimentation pour les applications critiques.

Les coffrets de commutation motorisée peuvent être commandés à distance par contacts secs (par exemple, via un automatisme externe ou des boutons-poussoirs). Les coffrets de commutation automatique surveillent l'état des sources d'alimentation basse tension et assurent de manière autonome la gestion intégrale de la disponibilité de l'alimentation.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Automatic programmable
Nombre de pôles	4
Calibre	40
Taille du boîtier	ATYS M

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	400
Rated operating voltage [V]	230..400
Rated permanent current Iu [A]	40
Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]	40
Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]	40
Rated short-time withstand current Icw [kA]	4
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	40
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	50
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP54

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	No
Version as reversing switch	Yes
Number of switches	2
Number of auxiliary contacts as change-over contact	3
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	Yes
Voltage release optional	No
Device construction	Complete device in housing
Type of control element	Other
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commerce

Date d'effet	2009-06-24
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.6
Largeur du produit	0.45
Profondeur du produit	0.2
Logistique	
GTIN/EAN	3596031968299
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	17.432
Longueur de l'unité d'emballage	0.215
Largeur de l'unité d'emballage	0.415
Profondeur de l'unité d'emballage	0.615
Normes	
Conformité aux normes	IEC