

192F1329

Ampèremètre analogique R72C90-A 0-600A - Raccordement sur shunt 100mV



Points forts

- Large gamme
- Fabriqué en Europe
- Nombreux accessoires

Caractéristiques générales

- Déviation : 90°.
- Tension d'isolement : 660 V.
- Qualité diélectrique 2 kV - 50 Hz - 1 mn.
- Consommation : raccordement sur shunt 100 mV = 1 mA.
- Résistance interne : 1000 Ω /V.
- Raccordement : par vis ou cosses fast-on.
- Utilisation sur shunt 100 mV : étalonnage prévu pour raccordement en 2,5 mm² sur une distance entre le shunt et l'indicateur de 0,5 à 2,5 m.
- Cadran interchangeable guidé (protection de l'aiguille).

Conforme aux normes

- IEC 60051-1
- IEC 60414
- NF EN 60051-1
- DIN 43780
- NF C 42-010
- VDE 0410
- BS 5448
- BS 89

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192E1329>

Les ampèremètres magnéto-électriques SOCOMEC assurent la mesure de courant continu de tout circuit électrique. Ils s'encastrent en façade d'armoires, coffrets ou autres équipements.

Caractéristiques techniques	
Déviatiion	90° In
Calibre	25
Type	DC Analog Ammeter ROT72 90° Direct
ETIM - Electrical characteristics	
Nominal end value of the scale [A]	25
Measuring range [A]	0..25
Accuracy class	1.5
Voltage type	DC
Overcurrent scale	No
Calibrated	Yes
Stay-set indicator	No
ETIM - Mechanical characteristics	
Transformer connection	Yes
Modular version	No
Width [mm]	72
Height [mm]	72
ETIM - Technical features	
Model	Built-in
Max. needle deflection [°]	90
Classification	
UNSPSC	41113637
Classe ETIM	EC002292
IGCC	6303
Commerce	
Date d'effet	1998-02-09
Pays d'origine	ES
Logistique	
GTIN/EAN	3596031083183
Code douane	9030337000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.21
Longueur de l'unité d'emballage	0.08
Largeur de l'unité d'emballage	0.1
Profondeur de l'unité d'emballage	0.1