

192Q2221

Synchronoscope à led d96a-ssl 50-60Hz 100VAC



Points forts

- Différents modèles
- Visualisation graphique simplifiée
- Contrôle complet

Caractéristiques générales

- Afficheur circulaire de déphasage.
- Agrandissement de l'affichage de l'angle de phase.
- Traitement de microprocesseurs.
- Réglage des conditions de synchronisation.
- Relais de sortie de synchronisation.
- Boîtier 96x96.
- LCD de surveillance des volts, Hz et de la phase.

Accès à la documentation associée

La gamme de synchronoscope est constituée de synchronoscopes conçus pour mesurer la différence de phase entre une barre et un groupe électrogène. Un afficheur est constitué de 18 LED en forme de cercle pour afficher la différence de phase.

Une LED correspond à 20° angulaire.

Caractéristiques techniques

Fréquence nominale	50..60
Tension nominale	100 VAC
Type	Synchronoscope, Din 96x96

ETIM - Electrical characteristics

Nominal measuring voltage [V]	100
-------------------------------	-----

ETIM - Technical features

Self synchronising	Yes
With rotational speed/frequency control	Yes

Classification

UNSPSC	41113637
Classe ETIM	EC002059
IGCC	6303

Commerce

Date d'effet	1998-02-09
Pays d'origine	SI

Logistique

GTIN/EAN	3596031088713
Code douane	9030337000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.633
Longueur de l'unité d'emballage	0.11
Largeur de l'unité d'emballage	0.11
Profondeur de l'unité d'emballage	0.11

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192Q2221>