

**192Qi098**

## Compteur horaire D48A-CH 50 Hz 24V



### Points forts

- Différents niveaux d'alimentation
- Faible consommation
- Robuste

### Caractéristiques générales

- 7 tensions d'alimentation : 10 à 80 Vcc
- 80 à 220 VDC - 24 VAC - 48 VAC
- 115 VAC - 230 VAC - 400 VAC.
- 2 fréquences d'utilisation : 50 - 60 Hz.
- 2 modèles de boîtier normalisé : DIN à corps carré et boîtier modulaire.
- 2 tailles de boîtiers : 48 x 48, 72 x 72 mm.
- Qualité diélectrique : 2 kV - 50 Hz - 1 mn.
- Consommation :
  - 3 VA en AC,
  - de 0,5 à 27 mA selon modèle en DC.
- IP65 en face avant pour DIN 48.
- IP52 pour DIN 72.
- Température de fonctionnement : -25 à + 40 °C.
- Taux d'humidité : 85 % sans condensation.

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192QI098>

Les compteurs horaires assurent la totalisation de temps de fonctionnement de machines ou d'appareillage électrique

### Caractéristiques techniques

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Alimentation auxiliaire | 24 VAC   |
| Fréquence nominale      | 50       |
| Type                    | DIN48x48 |

### ETIM - Electrical characteristics

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Count area [h]               | 999999.9 |
| Input voltage [V]            | 24..24   |
| Voltage type                 | AC       |
| Frequency input voltage [Hz] | 50..50   |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Mounting method             | Built-in |
| Width [mm]                  | 48       |
| Height [mm]                 | 48       |
| Built-in depth [mm]         | 32.3     |
| Front plate width [mm]      | 48       |
| Front plate height [mm]     | 48       |
| Diameter panel opening [mm] | 3        |
| Degree of protection (IP)   | IP65     |
| Degree of protection (NEMA) | 4X       |

### ETIM - Technical features

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Model                | Analogue          |
| Operation indication | No                |
| Type of drive        | Mains synchronous |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 41113637 |
| Classe ETIM | EC001641 |
| IGCC        | 6303     |

### Commerce

|                |            |
|----------------|------------|
| Date d'effet   | 1998-02-09 |
| Pays d'origine | DE         |

### Logistique

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596031089345 |
| Code douane                       | 9029100090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.037         |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.05          |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.05          |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.04          |