192S2118

Shunt de mesure 100mV 60A classe 0,5



Les shunts assurent une mesure indirecte du courant continu en créant une chute de tension normalisée.

Caractéristiques générales

- 20 calibres, de 1 à 4000 A, en 100 mV.
- Autres calibres et tensions secondaires disponibles : nous consulter.
- Chute de tension : 100 mV pour le calibre nominal.
- Classe de précision : 0,5.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- 10 In / 5s calibre ? 500 A 5 In / 5s calibre 600 à 1500 A 2 In / 5s calibre ? 2500 A.

Accès à la documentation associée

Caractéristiques techniques

Tension nominale	100 mV
Calibre	60

ETIM - Electrical characteristics

Primary current [A]	60
Secondary voltage [mV]	100

Classification

UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002303
IGCC	4186

Commerce

Date d'effet	1998-07-09
Pays d'origine	ES

Logistique

GTIN/EAN	3596031089512
Code douane	9030337000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.2
Longueur de l'unité d'emballage	0.16
Largeur de l'unité d'emballage	0.035
Profondeur de l'unité d'emballage	0.035

https://www.socomec.fr/fr/reference/192S2118