**192S2260**

# Shunt de mesure 100mV 1500A classe 0,5



Les shunts assurent une mesure indirecte du courant continu en créant une chute de tension normalisée.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 100 mV |
| Calibre | 1500 |

## ETIM - Electrical characteristics

| | |
|---|---|
| Primary current [A] | 1500 |
| Secondary voltage [mV] | 100 |

## Classification

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 39121032 |
| Classe ETIM | EC002303 |
| IGCC | 4186 |

## Commerce

| | |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Pays d'origine | ES |

## Logistique

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596031089635 |
| Code douane | 9030900000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 2.05 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.06 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.2 |

## Caractéristiques générales

- 20 calibres, de 1 à 4000 A, en 100 mV.
- Autres calibres et tensions secondaires disponibles : nous consulter.
- Chute de tension : 100 mV pour le calibre nominal.
- Classe de précision : 0,5.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- 10 In / 5s calibre ? 500 A 5 In / 5s calibre 600 à 1500 A 2 In / 5s calibre ? 2500 A.

## Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/192S2260