

192T0520

TC en boîtier moulé à primaire bobiné trb 60 20A/5A classe 0,5 2,5VA



Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192T0520>

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Caractéristiques techniques	
Modèle	TRB 60
Calibre	20
Courant nominal secondaire	5
ETIM - Electrical characteristics	
Rated primary current [A]	20
Rated secondary current [A]	5
Rated secondary apparent power [VA]	2.5
Accuracy class	0.5
Overcurrent limiting factor	FS 5
Calibrated	No
ETIM - Mechanical characteristics	
With contact protection	No
Snap mounting	Yes
With copper rail	Yes
Secondary connection	Screw connection
ETIM - Technical features	
Model	Wound primary current converter
Number of primary inputs	1
Classification	
UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002048
IGCC	4186
Commerce	
Date d'effet	1998-02-09
Pays d'origine	HU
Logistique	
GTIN/EAN	3596031090044
Code douane	8504318090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.34
Longueur de l'unité d'emballage	0.095
Largeur de l'unité d'emballage	0.055
Profondeur de l'unité d'emballage	0.065