

192T0604

TC en boîtier moulé à primaire bobiné trb 135 40A/5A classe 0,5 10VA



Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|---------|
| Modèle | TRB 135 |
| Calibre | 40 |
| Courant nominal secondaire | 5 |

ETIM - Electrical characteristics

| | |
|-------------------------------------|------|
| Rated primary current [A] | 40 |
| Rated secondary current [A] | 5 |
| Rated secondary apparent power [VA] | 10 |
| Accuracy class | 0.5 |
| Overcurrent limiting factor | FS 5 |
| Calibrated | No |

ETIM - Mechanical characteristics

| | |
|-------------------------|------------------|
| With contact protection | No |
| Snap mounting | Yes |
| With copper rail | Yes |
| Secondary connection | Screw connection |

ETIM - Technical features

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Model | Wound primary current converter |
| Number of primary inputs | 1 |

Classification

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 39121032 |
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |

Commerce

| | |
|----------------|------------|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Pays d'origine | DE |

Logistique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 3596031090136 |
| Code douane | 8504318090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.643 |
| Longueur de l'unité d'emballage | 0.1 |
| Largeur de l'unité d'emballage | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.14 |

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192T0604>