

192T6475

TC à barre ou câble passant tcb 44-63 750A/5A classe 0,5 10VA



Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192T6475>

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Caractéristiques techniques

Modèle	TCB 44-63
Ouverture	63x10 - Diam.44
Calibre	750
Courant nominal secondaire	5

ETIM - Electrical characteristics

Rated primary current [A]	750
Rated secondary current [A]	5
Rated secondary apparent power [VA]	10
Accuracy class	0.5
Overcurrent limiting factor	FS 5
Calibrated	No

ETIM - Mechanical characteristics

With contact protection	No
Height opening [mm]	63..63
Width opening [mm]	63..63
Opening diameter [mm]	44
Snap mounting	Yes
With copper rail	Yes
Secondary connection	Screw connection

ETIM - Technical features

Model	Through-feed current converter
Number of primary inputs	1

Classification

UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002048
IGCC	4186

Commerce

Date d'effet	1998-02-09
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031092406
Code douane	8504318090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.62
Longueur de l'unité d'emballage	0.1
Largeur de l'unité d'emballage	0.065
Profondeur de l'unité d'emballage	0.112