

192Y0412

## Transformateur à convertisseur intégré CTA-VA 100A/20mA AUTO



### Points forts

- Compacité
- Différents niveaux de sortie
- Différents niveaux d'alimentation

### Caractéristiques générales

- Entrée :
  - raccordement direct de 0 à 10 A,
  - primaire du TC de 50 à 400 A (autoalimenté),
  - primaire du TC de 15 à 500 A (alimentation auxiliaire).
- Sortie :
  - 0-20 mA, 0-10 V (modèle CTA-VA)
  - 4-20 mA et 0-10 V (modèle CTA-VA4).
- Autoalimenté ou alimentation auxiliaire 24 VDC ou 230 VAC.
- Dimensions : 135 x 80 x 50 mm.

### Conforme aux normes

- NF C 15-100 articles 473.1.4-556.3
- GAM EG 13.C (norme militaire)

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192Y0412>

Convertisseur de mesure compact avec transformateur à passage de câbles (? 27mm) ou de barres (40 x 10 mm).

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Alimentation auxiliaire	Auto
Entrée	100A
Sortie	0-20mA / 0-10VDC
Type	Current transducer
<b>ETIM - Electrical characteristics</b>	
Type of analogy output	4 - 20 mA
Number of phases	1
<b>ETIM - Mechanical characteristics</b>	
Modular version	No
<b>Classification</b>	
UNSPSC	41112112
Classe ETIM	EC002478
IGCC	3240
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	1998-04-20
Pays d'origine	DE
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596031094561
Code douane	8504408390
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.53
Longueur de l'unité d'emballage	0.145
Largeur de l'unité d'emballage	0.075
Profondeur de l'unité d'emballage	0.085