

192Y0603

Transformateur à convertisseur intégré CTA-VA4 10A/4-20mA ALIM 230V



Points forts

- Compacité
- Différents niveaux de sortie
- Différents niveaux d'alimentation

Caractéristiques générales

- Entrée :
 - raccordement direct de 0 à 10 A,
 - primaire du TC de 50 à 400 A (autoalimenté),
 - primaire du TC de 15 à 500 A (alimentation auxiliaire).
- Sortie :
 - 0-20 mA, 0-10 V (modèle CTA-VA)
 - 4-20 mA et 0-10 V (modèle CTA-VA4).
- Autoalimenté ou alimentation auxiliaire 24 VDC ou 230 VAC.
- Dimensions : 135 x 80 x 50 mm.

Conforme aux normes

- NF C 15-100 articles 473.1.4-556.3
- GAM EG 13.C (norme militaire)

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192Y0603>

Convertisseur de mesure compact avec transformateur à passage de câbles (? 27mm) ou de barres (40 x 10 mm).

Caractéristiques techniques

Alimentation auxiliaire	230 VAC
Entrée	10A
Sortie	4-20mA / 0-10VDC
Type	Current transducer

ETIM - Electrical characteristics

Type of analogy output	4 - 20 mA
Number of phases	1

ETIM - Mechanical characteristics

Modular version	No
-----------------	----

Classification

UNSPSC	41112112
Classe ETIM	EC002478
IGCC	3240

Commerce

Date d'effet	1998-04-20
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031094899
Code douane	8504408390
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.36
Longueur de l'unité d'emballage	0.07
Largeur de l'unité d'emballage	0.1
Profondeur de l'unité d'emballage	0.14

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----