

192Y0604

Transformateur à convertisseur intégré CTA-VA4 15A/4-20mA ALIM 230V



Points forts

- Compacité
- Différents niveaux de sortie
- Différents niveaux d'alimentation

Caractéristiques générales

- Entrée :
 - raccordement direct de 0 à 10 A,
 - primaire du TC de 50 à 400 A (autoalimenté),
 - primaire du TC de 15 à 500 A (alimentation auxiliaire).
- Sortie :
 - 0-20 mA, 0-10 V (modèle CTA-VA)
 - 4-20 mA et 0-10 V (modèle CTA-VA4).
- Autoalimenté ou alimentation auxiliaire 24 VDC ou 230 VAC.
- Dimensions : 135 x 80 x 50 mm.

Conforme aux normes

- NF C 15-100 articles 473.1.4-556.3
- GAM EG 13.C (norme militaire)

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192Y0604>

Convertisseur de mesure compact avec transformateur à passage de câbles (? 27mm) ou de barres (40 x 10 mm).

Caractéristiques techniques	
Alimentation auxiliaire	230 VAC
Entrée	15A
Sortie	4-20mA / 0-10VDC
Type	Current transducer
ETIM - Electrical characteristics	
Type of analogy output	4 - 20 mA
Number of phases	1
ETIM - Mechanical characteristics	
Modular version	No
Classification	
UNSPSC	41112112
Classe ETIM	EC002478
IGCC	3240
Commerce	
Date d'effet	1998-04-20
Pays d'origine	DE
Logistique	
GTIN/EAN	3596031094905
Code douane	8504408390
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.403
Longueur de l'unité d'emballage	0.085
Largeur de l'unité d'emballage	0.074
Profondeur de l'unité d'emballage	0.145
Normes	
Conformité aux normes	IEC