

192C3326

Ampèremètre analogique R72A90-A 0-800A TC 5A



Points forts

- Large gamme
- Fabriqué en Europe
- Nombreux accessoires

Caractéristiques générales

- Déviation : 90°.
- Indicateurs DIN et ROTEX.
- Tension d'isolement 660 V.
- Qualité diélectrique : 2 kV - 50 Hz - 1 mn.
- Consommation : 1,1 VA.
- Fréquence d'emploi : 45/65 Hz.
- Échelle moteur 5 In : utilisation sur départs moteurs jusqu'à 8 In.
- Raccordement : par vis ou par cosses fast-on pour tout calibre \leq 15

Les ampèremètres ferromagnétiques assurent la mesure de courant alternatif de tout circuit électrique. Ils s'encastrent en façade d'armoires, coffrets ou autres équipements.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Hauteur [mm] | 72 |
| Largeur [mm] | 72 |
| Déviation | 90° In |
| Calibre [A] | 800 |
| Type | AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A |

ETIM - Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------|
| Valeur finale nominale de l'échelle [A] | 800 |
| Plage de mesure [A] | 0..800 |
| Classe de précision | 1.5 |
| Puissance dissipée [W] | 1.1 |
| Type de tension | AC |
| Échelle de surintensité | Non |
| Étalonné | Oui |
| Aiguille témoin | Non |

ETIM - Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------------------|-----|
| Raccordement du transformateur | Oui |
| Adapté à un montage sur rail | Non |
| Largeur [mm] | 72 |
| Hauteur [mm] | 72 |

ETIM - Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---------|
| Modèle | Intégré |
| Déviation max. du pointeur [°] | 90 |

Classification

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 41113637 |
| Classe ETIM | EC002292 |
| IGCC | 6303 |

Commerce

| | |
|-------------------|---|
| Description | Indicateurs & Transducteurs voltmètres ferromagnétiques 800A mesurent la tension alternative de n'importe quel circuit électrique indication normale (In) avec déviation de l'aiguille de 90° Connexion 5A CT ROTEX 72x72 |
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |

Logistique

| | |
|--|---------------|
| GTIN/EAN | 3596031077595 |
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.2 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |