

**192D3300**

## Ampèremètre analogique R72A90-A 0-5A TC 5A



### Points forts

- Large gamme
- Fabriqué en Europe
- Nombreux accessoires

### Caractéristiques générales

- Déviation : 90°.
- Indicateurs DIN et ROTEX.
- Tension d'isolement 660 V.
- Qualité diélectrique : 2 kV - 50 Hz - 1 mn.
- Consommation : 1,1 VA.
- Fréquence d'emploi : 45/65 Hz.
- Échelle moteur 5 In : utilisation sur départs moteurs jusqu'à 8 In.
- Raccordement : par vis ou par cosses fast-on pour tout calibre  $\leq$  15

Les ampèremètres ferromagnétiques assurent la mesure de courant alternatif de tout circuit électrique. Ils s'encastrent en façade d'armoires, coffrets ou autres équipements.

### Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	72
Largeur [mm]	72
Déviation	90° 5 x In
Calibre [A]	5
Type	AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN

### ETIM - Caractéristiques électriques

Valeur finale nominale de l'échelle [A]	5
Plage de mesure [A]	0..5
Classe de précision	1.5
Puissance dissipée [W]	1.1
Type de tension	AC
Échelle de surintensité	Non
Étalonné	Oui
Aiguille témoin	Non

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

Raccordement du transformateur	Oui
Adapté à un montage sur rail	Non
Largeur [mm]	72
Hauteur [mm]	72

### ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Intégré
Déviation max. du pointeur [°]	90

### Classification

UNSPSC	41113637
Classe ETIM	EC002292
IGCC	6303

### Commerce

Description	Indicateurs & Transducteurs voltmètres ferromagnétiques 5A mesurent la tension alternative de n'importe quel circuit électrique indication normale (5 In) avec déviation de l'aiguille de 90° Connexion 5A CT ROTEX 72x72
Date d'effet	1998-02-09
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	ES

### Logistique

GTIN/EAN	3596031080151
Code douane	9030337000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.2
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.08
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.077
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.089