

192K0023

Commutateur d'ampèremètre sans point commun 4 positions à fixation par vis



Points forts

- Optimisation des indicateurs
- Différentes fixations
- Adapté à tout type de mesure

Caractéristiques générales

- Intensité nominale : 16 A.
- Raccordement par vis M 3,5.
- IP44 fixation par vis.
- IP65 fixation centrale.
- Tension d'isolement : 660 V.

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/192K0023>

Les commutateurs d'ampèremètres assurent la commutation de phases d'un circuit triphasé pour mesure de tension ou de courant.

Ils sont présentés en deux boîtiers différents :

- à fixation par vis,
- à fixation centrale.

Caractéristiques techniques

Modèle	Ampèremètre 4 positions
Taille	N/A
Type	vis/screw

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Couleur du bouton	noir
Diamètre de trou [mm]	22.3
Classe de protection (ip)	IP44
Finition du raccordement électrique	Connexion par pince à ressort
Matériau de la bague frontale	Plastique
Couleur de bague frontale	Chrome

ETIM - Caractéristiques techniques

Nombre de positions de commutation	4
Finition de l'élément d'actionnement	Poignée courte
Adapté à l'éclairage	Non
Avec source lumineuse	Non
Fonction de commutation encliquetable	Oui
À rappel	Non
Avec bague frontale	Oui

Classification

UNSPSC	41113637
Classe ETIM	EC001029
IGCC	6303

Commerce

Description	Les indicateurs interrupteurs ampèremétriques assurent la commutation des phases 4 sans point commun fixation par vis
Date d'effet	1998-02-09
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE

Logistique

GTIN/EAN	3596031087785
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.157
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.05
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.05
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.09