

192T3315

Transformateur de courant barre/câble passant 18-20 3x150A/3x5A classe 1 1,25VA



Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/192T3315>

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

Caractéristiques techniques

Modèle	TCB 318-20 (CT triphasé)
Ouverture	20x5 - Diam.18 (3x)
Calibre [A]	150
Courant nominal secondaire	5
Fonction	Mesure
Type de courant	AC
Type de produit	Fermé
Diamètre interne	20x5
Valeur du secondaire	Courant
Classe de précision	1
Type de connexion	Terminal block
Norme	IEC 61869-2
Personnalisable	Non

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant assigné primaire in [A]	150
Courant assigné secondaire [A]	5
Puissance apparente nominale secondaire [VA]	1.25
Classe de précision	1
Facteur de limite de surintensité	FS 5
Étalonné	Non

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Avec protection contre les contacts accidentels	Non
Hauteur de l'ouverture [mm]	20..20
Largeur de l'ouverture [mm]	20..20
Diamètre d'ouverture [mm]	18
Fixation par encliquetage	Oui
Avec rail en cuivre	Oui
Raccord secondaire	Connexion à vis

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Ensemble de convertisseurs de courant triphasé
Nombre d'entrées primaires	3

Classification

UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002048
IGCC	4186

Commerce

Description	Transformateurs de courant TCB3 18-20 primaire 150A/secondaire 5A classe 1, diamètre 18mm (x3). Ils de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé.
Date d'effet	2010-06-02
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	HU
Logistique	
GTIN/EAN	3596032009410
Code douane	8504318090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.44
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.06
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.07
Normes	
Conformité aux normes	IEC