

21PV8154

Interrupteur-sectionneur applications PV SIRCO MC 600VDC 2x(2P+, 2P-) 40A



Points forts

- Compacité
- Haut pouvoir de coupure jusqu'à 1000 VDC
- Sécurité
- Facilité de montage

Caractéristiques générales

- Plage de 25 A à 40 A.
- Jusqu'à 1000 VDC.
- Montage sur rail DIN ou sur porte.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- UL508i

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/21PV8154>

Capables d'ouvrir et de fermer en charge, les interrupteurs-sectionneurs SIRCO MC PV assurent le sectionnement de sécurité des circuits photovoltaïques de façon optimale.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Manual
Nombre de pôles	4+4
Tension nominale	1000
Calibre	40
Type	Commande frontale
Taille du boîtier	MC

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	1000
Rated operating voltage [V]	600..1000
Rated permanent current Iu [A]	40
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	Yes
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	Yes
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Other
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	Yes
Version as reversing switch	No
Number of switches	1
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Other
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Date d'effet	2013-11-26
Pays d'origine	PL
Longueur du produit	0.078
Largeur du produit	0.052

Profondeur du produit	0.0675
Poids du produit	0.43
Logistique	
GTIN/EAN	3596032776930
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.43
Longueur de l'unité d'emballage	0.12
Largeur de l'unité d'emballage	0.1
Profondeur de l'unité d'emballage	0.095
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL