

22304005

Commutateur manuel SIRCO M1 I-0-II 4P CD 63A

Points forts

- Coupure sécurisée
- Produit modulaire
- Commutation en charge

Caractéristiques générales

- Plage de 25 A à 125A.
- 3P ou 4P disponibles.
- Poignée de commande directe ou extérieure.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/22304005>

Les commutateurs SIRCO M sont des inverseurs de sources modulaires, 3 ou 4 pôles, à commande manuelle et à coupure pleinement apparente.

Ils assurent la commutation en charge de deux circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité. Ils répondent aussi à d'autres applications telles que l'inversion de sources (par exemple pour changer le sens d'un moteur) ou la mise à la terre.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	4
Calibre	63
Taille du boîtier	M1

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	800
Rated operating voltage [V]	400..690
Rated permanent current Iu [A]	63
Number of poles	3

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	Yes
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Black
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	Yes
Version as reversing switch	Yes
Number of switches	2
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Short thumb-grip
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commerce

Date d'effet	2011-04-21
Pays d'origine	CN
Longueur du produit	0.068
Largeur du produit	0.0975
Profondeur du produit	0.089
Poids du produit	0.616

Logistique

GTIN/EAN	3596032050788
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.616
Longueur de l'unité d'emballage	0.086
Largeur de l'unité d'emballage	0.113
Profondeur de l'unité d'emballage	0.16

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----