


26003039

## Interrupteur-sectionneur AC SIRCO 3P 400A commande frontale sans poignée



### Points forts

- Fiabilité et performance
- Sécurité des biens et des personnes
- Simplicité
- Montage facile

### Caractéristiques générales

- Coupure pleinement apparente (double visualisation de la position).
- Catégories d'emploi sévères (AC-22 et AC-23).
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/26003039>

Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité. Les SIRCO sont destinées aux circuits électriques basse tension 415 VAC et DC.

### Caractéristiques techniques

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Type de commande  | Direct : B2, J1 / External : S2 |
| Nombre de pôles   | 3                               |
| Tension nominale  | 415 VAC / 500 VDC               |
| Calibre           | 400                             |
| Type              | Commande frontale               |
| Taille du boîtier | B4                              |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Max. rated operation voltage Ue AC [V]          | 500      |
| Rated operating voltage [V]                     | 400..500 |
| Rated permanent current Iu [A]                  | 400      |
| Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]     | 400      |
| Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]     | 400      |
| Rated short-time withstand current Icw [kA]     | 9        |
| Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]      | 220      |
| Switching power at 400 V [kW]                   | 220      |
| Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] | 50       |
| Number of poles                                 | 3        |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Suitable for floor mounting                  | No    |
| Suitable for front mounting 4-hole           | No    |
| Suitable for front mounting centre           | No    |
| Suitable for distribution board installation | No    |
| Suitable for intermediate mounting           | Yes   |
| Colour control element                       | Other |
| Degree of protection (IP), front side        | IP20  |

### ETIM - Technical features

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Version as main switch                        | Yes                                      |
| Version as maintenance-/service switch        | Yes                                      |
| Version as safety switch                      | Yes                                      |
| Version as emergency stop installation        | Yes                                      |
| Version as reversing switch                   | No                                       |
| Number of switches                            | 1                                        |
| Motor drive optional                          | No                                       |
| Motor drive integrated                        | No                                       |
| Voltage release optional                      | No                                       |
| Device construction                           | Built-in device fixed built-in technique |
| Type of control element                       | Other                                    |
| Interlockable                                 | Yes                                      |
| Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection                          |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC000216 |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| IGCC                              | 5290          |
| <b>Commerce</b>                   |               |
| Date d'effet                      | 1997-02-18    |
| Pays d'origine                    | TN            |
| Longueur du produit               | 0.3           |
| Largeur du produit                | 0.442         |
| Profondeur du produit             | 0.289         |
| Poids du produit                  | 1.85          |
| <b>Logistique</b>                 |               |
| GTIN/EAN                          | 3596031118458 |
| Code douane                       | 8536508090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 1.85          |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.18          |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.24          |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.11          |
| <b>Normes</b>                     |               |
| Conformité aux normes             | IEC           |