

26003181

Interrupteur-sectionneur AC SIRCO 3P 1800A commande frontale sans poignée



Points forts

- Fiabilité et performance
- Sécurité des biens et des personnes
- Simplicité
- Montage facile

Caractéristiques générales

- Coupure pleinement apparente (double visualisation de la position).
- Catégories d'emploi sévères (AC-22 et AC-23).
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/26003181>

Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

Les SIRCO sont destinées aux circuits électriques basse tension 415 VAC et DC.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	288
Largeur [mm]	372
Profondeur [mm]	140
Poids du produit [kg]	12.72
Type de commande	Direct : S5 / Externe : S5
Nombre de pôles	3
Tension nominale	415 VAC / 500 VDC
Calibre [A]	1800
Type	Commande frontale
Taille du boîtier	B8

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO ₂ eq.]	2688
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO ₂ eq.]	76
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	500
Tension de fonctionnement normale [V]	400..500
Courant permanent nominal iu [A]	1800
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]	1250
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	1800
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	50
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	600
Puissance de commutation à 400 v [kW]	600
Nombre de pôles	3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20
Largeur [mm]	372
Hauteur [mm]	288
Profondeur [mm]	140

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui
Finition de l'inverseur	Non
Nombre de commutateurs	1
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Description	Coupe-circuit manuel SIRCO cadre B8 à 3 pôles, 1800A, 415VAC/500VDC à commande frontale directe avec poignée type S5 ou à commande frontale externe avec poignée type S5. Livré sans poignée.
Date d'effet	2001-12-13
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596031606207
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	12.72
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.42
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.21
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.41

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----