


26054014

Interrupteur-sectionneur AC SIRCO 4P 125A commande latérale sans poignée



Points forts

- Fiabilité et performance
- Sécurité des biens et des personnes
- Simplicité
- Montage facile

Caractéristiques générales

- Coupure pleinement apparente (double visualisation de la position).
- Catégories d'emploi sévères (AC-22 et AC-23).
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/26054014>

Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité. Les SIRCO sont destinées aux circuits électriques basse tension 415 VAC et DC.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : B1,J1 / External : S2
Nombre de pôles	4
Tension nominale	415 VAC / 500 VDC
Calibre	125
Type	Commande latérale
Taille du boîtier	B3

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	500
Rated operating voltage [V]	400..500
Rated permanent current Iu [A]	125
Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]	125
Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]	125
Rated short-time withstand current Icw [kA]	7
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	63
Switching power at 400 V [kW]	63
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	100
Number of poles	4

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Other
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	Yes
Version as reversing switch	No
Number of switches	1
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Other
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216

IGCC	5290
Commerce	
Date d'effet	2006-06-09
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031833832
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.66
Longueur de l'unité d'emballage	0.195
Largeur de l'unité d'emballage	0.125
Profondeur de l'unité d'emballage	0.14
Normes	
Conformité aux normes	CCC IEC