

26AC3031

Interrupteur-sectionneur AC SIRCO AC 690VAC 3P 315A sans poignée



Points forts

- Fiabilité et performance
- Sécurité des biens et des personnes
- Simplicité
- Montage facile

Caractéristiques générales

- Coupure pleinement apparente (double visualisation de la position).
- Catégories d'emploi sévères (AC-22 et AC-23).
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/26AC3031>

Les SIRCO AC sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels ou motorisés.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité. Les SIRCO AC sont destinés aux applications sévères jusqu'à 690 VAC - AC 23.

Caractéristiques techniques

Type de commande	Direct : B2, J1 / External : S2
Nombre de pôles	3
Tension nominale	690 VAC
Calibre	315
Type	Commande frontale
Taille du boîtier	B4b

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated operating voltage [V]	400..690
Rated permanent current Iu [A]	315
Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]	315
Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]	315
Rated short-time withstand current Icw [kA]	8
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	160
Switching power at 400 V [kW]	160
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA]	50
Number of poles	3

ETIM - Mechanical characteristics

Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting 4-hole	No
Suitable for front mounting centre	No
Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	Yes
Colour control element	Other
Degree of protection (IP), front side	IP20

ETIM - Technical features

Version as main switch	Yes
Version as maintenance-/service switch	Yes
Version as safety switch	Yes
Version as emergency stop installation	Yes
Version as reversing switch	No
Number of switches	1
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Voltage release optional	No
Device construction	Built-in device fixed built-in technique
Type of control element	Other
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Bolt connection

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commerce

Date d'effet	2012-07-03
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.269
Largeur du produit	0.137
Profondeur du produit	0.11
Poids du produit	2.01

Logistique

GTIN/EAN	3596032774431
Code douane	8536508090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	1.941
Longueur de l'unité d'emballage	0.235
Largeur de l'unité d'emballage	0.11
Profondeur de l'unité d'emballage	0.178

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----