

**26AC4064**

## Interrupteur-sectionneur AC SIRCO AC 690VAC 4P sans poignée



### Points forts

- Fiabilité et performance
- Sécurité des biens et des personnes
- Simplicité
- Montage facile

### Caractéristiques générales

- Coupure pleinement apparente (double visualisation de la position).
- Catégories d'emploi sévères (AC-22 et AC-23).
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/26AC4064>

Les SIRCO AC sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels ou motorisés.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité. Les SIRCO AC sont destinés aux applications sévères jusqu'à 690 VAC - AC 23.

### Caractéristiques techniques

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Type de commande  | Direct : C2 / External : S4 |
| Nombre de pôles   | 4                           |
| Tension nominale  | 690 VAC                     |
| Calibre           | 630                         |
| Type              | Commande frontale           |
| Taille du boîtier | B6                          |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Max. rated operation voltage Ue AC [V]          | 690      |
| Rated operating voltage [V]                     | 400..690 |
| Rated permanent current Iu [A]                  | 630      |
| Rated permanent current at AC-23, 400 V [A]     | 630      |
| Rated permanent current at AC-21, 400 V [A]     | 630      |
| Rated short-time withstand current Icw [kA]     | 20       |
| Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]      | 375      |
| Switching power at 400 V [kW]                   | 375      |
| Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] | 50       |
| Number of poles                                 | 4        |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Suitable for floor mounting                  | No    |
| Suitable for front mounting 4-hole           | No    |
| Suitable for front mounting centre           | No    |
| Suitable for distribution board installation | No    |
| Suitable for intermediate mounting           | Yes   |
| Colour control element                       | Other |
| Degree of protection (IP), front side        | IP20  |

### ETIM - Technical features

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Version as main switch                        | Yes                                      |
| Version as maintenance-/service switch        | Yes                                      |
| Version as safety switch                      | Yes                                      |
| Version as emergency stop installation        | Yes                                      |
| Version as reversing switch                   | No                                       |
| Number of switches                            | 1                                        |
| Motor drive optional                          | No                                       |
| Motor drive integrated                        | No                                       |
| Voltage release optional                      | No                                       |
| Device construction                           | Built-in device fixed built-in technique |
| Type of control element                       | Other                                    |
| Interlockable                                 | Yes                                      |
| Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection                          |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC        | 5290     |

**Commerce**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Date d'effet          | 2012-12-13 |
| Pays d'origine        | FR         |
| Longueur du produit   | 0.26       |
| Largeur du produit    | 0.29       |
| Profondeur du produit | 0.16       |
| Poids du produit      | 0.247      |

**Logistique**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596032722005 |
| Code douane                       | 8536508090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.247         |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.154         |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.282         |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.309         |

**Normes**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|