

30354016

Interrupteur-sectionneur-fusible FUSERBLOC 4P 160A sous coffret tôle IP65



Points forts

- Sécurité d'utilisation
- Adapté à différents environnements
- Mise en oeuvre facilitée
- Large gamme

Caractéristiques générales

- De 32 à 800 A.
- 3 pôles + neutre non coupé, 4 pôles.
- Protection fusible DIN (BS, nous consulter).
- Poignée noire (sur demande jaune/rouge).
- Triple cadenassage en position OFF.
- Coffret tôle peinte.
- Porte à charnière à serrures double barre.
- Teinte : RAL 7035.
- Préperçages des entrées de câbles (≤ 63 A) ou tôles presse-étoupes démontables (≥ 100 A) haut et bas.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/30354016>

Les interrupteurs-sectionneurs-fusibles sous coffret assurent la coupure, la fermeture en charge des circuits, la protection contre les surintensités ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers.

Ils permettent la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	400
Largeur [mm]	400
Profondeur [mm]	210
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	160
Taille	400x400x210
Taille du boîtier	13

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	160
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	80
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	50
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	22.7
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale	Non
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP65

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Non
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	NH00
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par vis
Finition de l'élément d'actionnement	Accouplement de porte
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui

Classification

UNSPSC	39122205
--------	----------

Classe ETIM	EC001040
IGCC	5168
Commerce	
Date d'effet	2018-06-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596033028892
Code douane	8537109899
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	13.661
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.285
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.455
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.46
Normes	
Conformité aux normes	IEC