

31164063

Interrupteur-sectionneur SIRCO 4P 630A sous coffret polyester poignée noire



Points forts

- Sécurité d'utilisation
- Adaptation à tous les environnements
- Mise en oeuvre facilitée
- Large gamme

Caractéristiques générales

- De 160 à 630 A.
- 3 pôles + neutre non coupé, 4 pôles.
- Poignée noire (sur demande jaune/rouge).
- Triple cadénassage en position OFF.
- Coffret polyester.
- Face avant vissée.
- Teinte : RAL 7035.
- Indice de protection : IP65.
- Fixation murale, 4 pattes fournies.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 61439
- IEC 60204-1

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/31164063>

Les interrupteurs-sectionneurs sous coffret assurent la coupure et la fermeture en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers. Ils permettent la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Hauteur [mm] | 720 |
| Largeur [mm] | 540 |
| Profondeur [mm] | 201 |
| Type de commande | Avant |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 630 |
| Taille | CP75 |
| Type | Polyester enclosure LBS |
| Taille du boîtier | B5 |

ETIM - Caractéristiques électriques

| | |
|---|----------|
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..415 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 630 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 630 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 13 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 280 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 280 |
| Nombre de pôles | 4 |

ETIM - Caractéristiques mécaniques

| | |
|--|-----------|
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
| Largeur [mm] | 540 |
| Hauteur [mm] | 720 |
| Profondeur [mm] | 201 |

ETIM - Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-----|
| Finition interrupteur général | Non |
| Finition interrupteur de | Oui |

| | |
|---|---|
| maintenance/réparation | |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltométrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
| Classification | |
| UNSPSC | 39122205 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
| Commerce | |
| Description | Interrupteur-sectionneur SIRCO 4P 630A sous coffret polyester poignée noire IP65, 720 x 540 x 201 mm (hauteur x largeur x profondeur) |
| Date d'effet | 2018-06-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
| Logistique | |
| GTIN/EAN | 3596033029059 |
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.01 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.62 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
| Normes | |
| Conformité aux normes | IEC |