

31173010

Interrupteur-sectionneur-fusible FUSERBLOC 3P 100A sous coffret polyester IP55



Points forts

- Sécurité d'utilisation
- Adaptation à tous les environnements
- Mise en oeuvre facilitée
- Large gamme

Caractéristiques générales

- De 50 à 160 A.
- 3 pôles, 4 pôles.
- Protection fusible DIN (BS, nous consulter).
- Poignée noire (sur demande jaune/rouge).
- Triple cadenassage en position "OFF".
- Coffret polyester.
- Face avant vissée.
- Teinte : RAL 7035.
- Indice de protection : IP55.
- Fixation murale, 4 pattes fournies.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/31173010>

Les interrupteurs-sectionneurs-fusibles sous coffret assurent la coupure, la fermeture en charge des circuits, la protection contre les surintensités ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers. Ils permettent la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Taille fusible	22x58
Nombre de pôles	3
Calibre	100
Taille	360x270x171
Taille du boîtier	13

ETIM - Electrical characteristics

Max. rated operation voltage Ue AC [V]	690
Rated permanent current Iu [A]	100
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW]	100
Rated short-time withstand current Icw [kA]	20
Number of poles	3

ETIM - Mechanical characteristics

Cable entry	Top/bottom
Equipped with connectors	No
Suitable for floor mounting	No
Suitable for front mounting	Yes
Suitable for busbar mounting	No
Degree of protection (IP), front side	IP55

ETIM - Technical features

Version as main switch	No
Version as safety switch	Yes
Suitable for fuses	22x58 mm
With error protection	No
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Type of control element	Door coupling rotary drive
Position control element	Front side
Motor drive optional	No
Motor drive integrated	No
Version as emergency stop installation	Yes

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5168

Commerce

Date d'effet	1993-02-16
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.36
Largeur du produit	0.27

Profondeur du produit	0.171
Poids du produit	4.37
Logistique	
GTIN/EAN	3596031150212
Code douane	8536303099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	5.805
Longueur de l'unité d'emballage	0.285
Largeur de l'unité d'emballage	0.415
Profondeur de l'unité d'emballage	0.545
Normes	
Conformité aux normes	IEC