

31174010

Interrupteur-sectionneur-fusible FUSERBLOC 4P 100A sous coffret polyester IP55



Points forts

- Sécurité d'utilisation
- Adaptation à tous les environnements
- Mise en oeuvre facilitée
- Large gamme

Caractéristiques générales

- De 50 à 160 A.
- 3 pôles, 4 pôles.
- Protection fusible DIN (BS, nous consulter).
- Poignée noire (sur demande jaune/rouge).
- Triple cadenassage en position "OFF".
- Coffret polyester.
- Face avant vissée.
- Teinte : RAL 7035.
- Indice de protection : IP55.
- Fixation murale, 4 pattes fournies.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/31174010>

Les interrupteurs-sectionneurs-fusibles sous coffret assurent la coupure, la fermeture en charge des circuits, la protection contre les surintensités ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l'eau et autres dangers.

Ils permettent la consignation de l'alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	360
Largeur [mm]	270
Profondeur [mm]	171
Poids du produit [kg]	2
Taille fusible	22x58
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	100
Taille	360x270x171
Taille du boîtier	13

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	100
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	100
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	20
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale	Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP55

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Non
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	22x58 mm
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par vis
Finition de l'élément d'actionnement	Accouplement de porte
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5168
Commerce	
Date d'effet	1993-02-16
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031150267
Code douane	8536303000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	5.684
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.265
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.455
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.31
Normes	
Conformité aux normes	IEC