

**32734063**

## Coffret de sécurité tôle 4P 630A raccordement Bas/Bas poignée latérale



### Points forts

- Sécurité des opérateurs
- Mise en œuvre rapide et facile
- Robustesse du produit
- Continuité d'exploitation

### Caractéristiques générales

- Robustesse du coffret de sécurité en tôle d'acier.
- Equipés d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible SIDER.
- Equipés d'une poignée métallique.
- Double verrouillage.
- Auxiliaire de commande.
- Raccordement par bornes à cage, soit directement sur les plages.
- Une barrette de mise à la terre permettant le raccordement est disponible dans le coffret.
- Écran de protection des parties actives.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 61439-2
- IEC 60204-1
- IEC 60364

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/32734063>

Les coffrets de sécurité équipés d'interrupteurs SOCOMECE assurent la coupure d'urgence, la coupure pour entretien mécanique, le sectionnement de sécurité et la consignation à proximité de tout circuit terminal basse tension.

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Latéral
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	630
Type	Coffrets de sécurité en tôle

### ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Tension de fonctionnement normale [V]	400..690
Courant permanent nominal iu [A]	630
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	630
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW]	630
Nombre de pôles	4

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Non
Couleur de l'élément d'actionnement	Rouge
Classe de protection (ip), face avant	IP65

### ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui
Finition de l'inverseur	Non
Nombre de commutateurs	1
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Déclencheur voltométrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement	Accouplement de porte
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon

### Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5176

### Commerce

Date d'effet	2019-10-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596033018879
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.01
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.6
Largeur de l'unité d'emballage [m]	1.2
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.8
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC